

## 业务常识

1. 挖掘机挖装淤泥、流沙如需远运，按土方运输定额乘以系数 1.1 另行计算。
2. 机械碾压路基定额，如三、四级公路铺设沥青混凝土或水泥混凝土路面时，路基填筑应采用二级公路定额标准计价。
3. 路基注浆处理定额适用于新建工程粗砂、砂砾石、破碎岩石、卵砾石填方路基和地基处理以及改扩建工程路基加宽处理，需注意定额注浆按水灰比 0.6 编制，当设计水泥用量与定额不同时，需调整定额水泥用量。
4. 排水工程砌石边沟、排水沟、截水沟、急流槽定额，M7.5 水泥砂浆为砌筑用砂浆，M10 水泥砂浆为勾缝用砂浆，设计砂浆等级与定额不同时可以调整。
5. 防护工程石砌护脚定额综合考虑了挖基础台阶费用，使用定额时不应再计算护脚基础开挖的费用。
6. 防护工程定额中除注明者外，均已包括按设计要求需要设置的伸缩缝、沉降缝费用。
7. 液体沥青材料毛重质量系数，桶装为 1.17、油罐车为 1.00，计算沥青材料预算价格需注意毛重质量系数，不同预算软件初始系数不同。
8. 绿化工程不计冬季施工增加费，编制预算时如人工撒草籽植草定额需注意取费类别，建议采用构造物 I（不计冬季施工增加费）。